

Pose murale
avec stores verticaux



PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

Open

Structure design et technologique



Pose libre
avec
parois
vitrées



Pose libre
avec
store
et BSO




Fixation des
pieds cachés
dans les
poteaux.
Aucune vis
apparentes.

Lames orientables



Structure permanente et durable en Aluminium. Résistance aux intempéries.



Protection solaire et circulation d'air naturelle.



Coloris standards RAL 9016 - 9007 FS 7016
Autres coloris disponibles, > nous consulter.



Des dimensions exceptionnelles. Largeur maxi. jusqu'à 4,5 m. Avancée maxi. jusqu'à 6 m. Surface maxi. d'un module de 27 m². Plusieurs modules peuvent être superposés.



Lames orientables en Aluminium extrudées thermolaquées, de 238 x 45 mm orientables jusqu'à 160° pour une maîtrise parfaite de l'ensoleillement de votre terrasse. Pilotées par télécommande.




Un toit multifonctions. Grâce au jeu réduit des lames, le plafond est plat. Lames fermées, le toit est étanche et résiste à un vent de 110 km/h. Chaque lame est équipée de joints d'étanchéité et de profil gouttière permettant un meilleur écoulement de l'eau résiduelle.



Avec ou sans éclairage. Éclairage par leds intégrées dans l'axe des lames pivotantes et réparti à égale distance sur la largeur. Éclairage avec variation de lumière.



Parois vitrées. Créez un jardin d'hiver en ajoutant des parois vitrées. Système coulissant ou pivotant.



Évacuation de l'eau. Chaque lame est équipée de profils gouttières. Le mode d'ouverture spécial « pluie » en position 60° facilite l'évacuation de l'eau de pluie résiduelle.